



Gumiabroncs nyomás szabályozás rendszerek



AIRBOX/mobil plus Szállítható abroncsnyomás szabályozó készlet

AIRBOX/mobil plus előnyei

- Minden traktorhoz alkalmazható
- A készlet azonnal használható a PTG kerékszelep felhelyezése után.
- Tengelyenkénti nyomásbeállítás végezhető el
- A beállított nyomás elérésekor magától leáll
- Gyorsnyomás érték változtatás
Például 650/65R38 méretű abroncs esetén : 1,4 bar-ról 0.8 bar-ra :
Leeresztés : kb. 2 perc
Feltöltés : kb. 4 perc
- 1,45 EUR / ha munkamenetenkénti megtakarítás
- akár 6% termésnövekedés
- akár 20%-al nagyobb vonóerő
- akár 20%-al kisebb abroncskopás
- akár 10%-al alacsonyabb üzemanyag fogyasztás



AIRBOX/mobil plus

Az AIRBOX / mobil plus egy hordozható rendszer a gumiabroncsnyomás gyors beállításához álló jármű esetén. Az AIRBOOSTER-szel ellentétben már rendelkezik egy komplett vezérlőegységgel, amely egy házba van integrálva. Ez lehetővé teszi a gumiabroncs nyomásának beállítását anélkül, hogy a rendszert ellenőrizni kellene. Egyszerűen csatlakoztassa a vezérlőegységet a sűrített levegős fékrendszerhez, állítsa be a kívánt levegőnyomást, és csatlakoztassa a két spirálvezeték az abroncsokhoz, és a többi a készülék egyedül végzi. Ez azt jelenti, hogy a töltési idő felhasználható a gép és a hozzá kapcsolt munkaeszköz felkészítésére a következő munkához, miközben a nyomás állítás megvalósul.

Csavarja fel a PTG kerékszelepet a gumiabroncs szelepeire, a szelepbetétet előzetesen el kell távolítani (nagyobb átömlési keresztmetszetet biztosít).

A pótkocsi fékcsatlakozójára csatlakoztatható fej a gyors felfújáshoz, amit a készlet tartalmaz.

A töltőtömlő a csatlakozófejhez van csatlakoztatva, de bármilyen műhelykompresszorhoz is csatlakoztatható.

Felcsavarható kerékszelep



1. Védősapka
2. PTG felcsavarható kerékszelep
3. Kerékszelep (szelep belső nélkül)
4. Szelepbelső



AIRBOX/mobil plus – Traktorokhoz

Rendszerelemek :

- 1 db alumínium kézitáska beépített szabályozóegységgel 0-2,5 bar tartományban, glicerincsillapítású manométerrel (0-2,5 bar)
- 2 db spirálvezeték gyorscsatlakozókkal 3 méter hosszban
- 10 m nyomáscső a traktorra, vagy telepi kompresszorra csatlakozáshoz
- 1 db csatlakozó fej a légfékrendszerhez
- 4 db PTG felcsavarható kerékszelep
- 1 db átalakító a hagyományos levegőtöltő rendszerekhez
- Kezelési és összeszerelési útmutató

Külön rendelhető másik járművekhez 4-es csomagban további PTG felcsavarható kerékszelep készlet!

DERALAND Kft. a PTG termékek hivatalos forgalmazója Magyarországon.

Deraland Kft. 7400 Kaposvár, Izzó u. 12/C.
Telefon : +36 82 416 447 / Fax +36 82 510 677
www.deraland.hu
Termékfelelős : Bogdán Gábor : +36 30 685 5290; ptg@deraland.hu

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH

Habichtweg 9 · D-41468 Neuss
Tel.: 0 21 31 - 5 23 76 - 0 · Fax: 0 21 31 - 5 23 76 79
E-Mail: ptg@ptg.info · www.ptg.info

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008