ELHO Bálabontó Cross Cut - vontatott bálabontó

Azonosító: 20170622072634

Kérjen ajánlatot!



Max. bálaátmérő:1.8 m Önsúly:2300 kg Cross Cut M/Cross Cut A Vontatott bálabontó-aprító kiosztókocsik, kis és közepes állattartó telepek részére. Több évtizedes tapasztalat a bálaaprítók/kiosztók gyártásában A Cross Cut tervezésénél a következő szempontokat vették maximálisan figyelembe: - legyen tartós és megbízható, - magas hatékonyság, - egyszerű kezelés, - minimális karbantartási igény, - biztonságos használat. A Cross Cut szilárd kialakítása és a legkorszerűbb technológiai fejlesztések alkalmazása hosszú távú, megbízható működést biztosít. A Cross Cut aprító/kiosztó-val biztosíthatja az optimális takarmánykiosztást és almozást a megfelelő időben. - az aprítás és kiosztás gyors és hatékony - szinte minden takarmányféle kiosztására alkalmas - a gép betöltése gyorsan végezhető - egyszerű és biztonságos használat A gép vezérlése egyaránt végezhető a traktor kabinjából - kiviteltől függően mechanikusan vagy elektronikusan - a bála betöltés és továbbítása gépen levő kezelőpanelről is. A Cross Cut alkalmas kör és szögletes, széna,szenázs és szalmabálák etetésre vagy almozásra történő aprítására és kiosztására/kiszórására. A továbbító szerkezet erős hajtása,a nehéz -akár fagyott - bálákat is megbízhatóan juttatja a vágórotorhoz. Az aprítás mértéke, intenzitása szabályozható. A vágórotor rendkívül erős és hatékony. Szériaszerűen 65 db aprítókéssel és 10 db ellenkéssel szerelt, de az aprítókések száma 115 db-ra is növelhető. A rotor szakítócsavaros biztosítású, hajtását erős, 1 collos, olajban futó lánc végzi. A szállítószalag hajtóműve megsokszoroza a hajtó hidromotorok meghajtó teljesítményét, igy a szalag sebessége a beállított értéken tartható a terheléstől függetlenül. A szalag rendkívül erős, 12 tonna vonóerejű láncokkal szerelt. A 2 fokozatú hajtóműben levő szabadonfutó miatt a gép túlterhelés ellen biztosított. A kifúvótorony 320 fokkal fordítható, a fordítás egyszerűen joystick vezérlésű. A digitális kijelzővel ellátott vezérlőpanellel, a gép összes funkcióját egyszerűen a kabinból vagy a gép hátuljánál is vezérelheti. Műszaki adatok: - 3 m3 térfogat, - max. körbála átmérő : 1,8 m - Kifúvótárcsa 8 db lapáttal, max. 18 m kivúvási távolsággal - 50 db aprítókéssel (széria), max. 150 db(opció) - Felépítmény belső szélessége: 1375 mm - Állítható vonórúd (széria) - Abroncsméret: 11.5/80-15.3 - legnagyobb szélesség (kerekeknél) : 1995 mm - Teljes hossz(zárt hátfallal) : 4170 mm - 2 fokozatú hajtómű szabadonfutóval - Fordítható kifúvótorony (320°), torony max. magassága 2,8 m - behajtó fordulat: 1000 1/p., nyomatékhatárolós kardán - Elektro-hidraulikus vezérlés, sebességellenőrző monitorral -CC A tipus - Mechanikus - kábel - vezérlés - CC M tipus - Ajánlott min. traktorteljesítmény: 60 kW - Önsúly: 2300 Kg

---

- Név: Agrowolf Kft.
- E-mail: info@agrowolf.hu
- Telefonszám: +36 20 33 33 444
- Hely: Megbeszélés alapján
- Webcím: agrowolf.hu