

ELHO Bálacsomagoló gép Softliner -széria

Azonosító: 20170622092747

Kérjen ajánlatot!



Bála átmérő: 0.9-1.4 méter Beemelhető bála: 750-1000 kilogramm Függesztett bálacsomagoló Az ELHO-nak több évtizedes tapasztalata van a bálacsomagoló gyártásában. Gépeit elsősorban skandináviai felhasználási körülmények közé tervezték, ahol különösen fontos hogy a becsomagolt bálák a legszélsőségesebb időjárási viszonyok között is megőrizze a termény minőségét. Ezek a gépek, egyszerű, jól kezelhető konstrukciójukkal, magas műszaki színvonalukkal teszik az ELHO-t a világ egyik vezető bálacsomagoló-gyártójává. Hátsó vagy front 3-pontra egyaránt függeszthető, egyszerűen kezelhető, megbízható fóliázógépek - széles választék különböző bálaméretekhez - egy vagy két szatellitkaros kivitelek - manuális, félautomata és teljesen automata működtetéssel típustól függően Az ELHO Softliner széria három típust tartalmaz, a Softliner 1000, 1002 és 1500-at. A gépek típustól függően egy vagy két fóliázókarral szereltek, manuális bowdenes, félautomata (Easy Wrap) vagy teljesen automata vezérléssel. A bála betöltése a gép hátsó oldalán történik, a bálázó haladásával megegyező irányban. A beemelés különösen egyszerű ha a gépet a traktor frontfüggesztéséhez csatlakoztatja. A kisebb traktorok szintén jól használható mivel itt a beemelési és csomagolási folyamat alatt nagyon kis talajterhelés lép fel ha a gépet leengedi a talajra. Kisebb területeken a bálázás és csomagolás majdnem egy időben végezhető, ha a csomagolót a frontra, a bálázót hátra csatlakoztatja. Mivel nincs szükség gépcserére a munkafázisok között így időt takaríthat meg, és növekszik a betakarítás hatékonysága. A hármass görgőhajtás végzi a bála megfelelő forgatását. A fóliázókarok és a csomagolóasztal hidraulikus hajtásainak összehangoltsága, mindig egyenletes átlapolást és légmentesen fóliázott bálát hoz létre. A Softliner M szériákon monitoron követheti a bálázási folyamatokat (bálaszám, fordulat, stb.), az automata típusokat egy könnyen kezelhető panelről vezérelheti. A bála ürítés két módon végezhető: a beemelő keret segítségével óvatosan a talajra engedheti, vagy egyszerűen lebillenthető az asztalról. Típus 1002A Vezérlés automata Teljes hossz (m) 2.3 Szélesség (m) 2.05 Bála átmérő (m) 0.9-1.1 Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség) 1×500 Olajmennyiség igény (l/p.) 20-45 Beemelhető bála - 1 hydr. Hengerrel 750 kg Önsúly (kg) 620 Típus 1501 M Vezérlés bowden Teljes hossz (m) 2.6 Szélesség (m) 2.05 Bála átmérő (m) 1.2-1.4 Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség) 1×750 Olajmennyiség igény (l/p.) 20-45 Beemelhető bála - 1 hydr. Hengerrel 1000 Önsúly (kg) 850 Típus 1501A Vezérlés automata Teljes hossz (m) 2.6 Szélesség (m) 1.85 Bála átmérő (m) 1.2-1.4 Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség) 1×750 Olajmennyiség igény (l/p.) 20-45 Beemelhető bála - 1 hydr. Hengerrel 1000 Önsúly (kg) 850 Típus 1502A Vezérlés automata Teljes hossz (m) 2.6 Szélesség (m) 2.05 Bála átmérő (m) 1.0-1.4 Fólia-előfeszített, Alu(db×szélesség) 2×750 Olajmennyiség igény (l/p.) 20-45 Beemelhető bála - 1 hydr. Hengerrel 1000 Önsúly (kg) 1000

- Név: Agrowolf Kft.
- E-mail: info@agrowolf.hu
- Telefonszám: +36 20 33 33 444
- Hely: Megbeszélés alapján
- Webcím: agrowolf.hu